



OPTIBELT Kraftband Hochleistungs-Schmalkeilriemen 8V/25J

Merkmale

- Serie:** KB Red Power 3
- Typ:** 8V/25J
- Höhe:** 25.5 mm
- Breite (oben):** 75 mm
- Material:** Gummi
- Zugstrang:** Polyester (PES)
- Ummantelt:** Ja
- Ausführung formverzahnt:** Nein
- Ausführung doppeltes Keilriemenprofil:** Nein
- Temperaturbeständigkeit:** -30 / 100 °C

Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
2	2540	100	15544366
2	2692.4	106	15548825
2	2844.8	112	15542106
2	2997.2	118	15546696
2	3175	125	15537683
2	3352.8	132	15549549
2	3556	140	15543604
2	3810	150	15537900
2	4064	160	15551791
2	4318	170	15552523
2	4572	180	15538338
2	4826	190	15543325
2	5080	200	15552415
2	5384.8	212	15537823
2	5689.6	224	15543053
2	5994.4	236	15544645
2	6350	250	15549246
2	6731	265	15544878
2	7112	280	15548818
2	7620	300	15542245
2	8001	315	15545244
2	8509	335	15547978
2	9017	355	15541444
2	9525	375	15550394
2	10160	400	15538484
2	10795	425	15541211
2	11430	450	15552299
2	12065	475	15550938
3	2540	100	15543091
3	2692.4	106	15546975
3	2844.8	112	15548957
3	2997.2	118	15542841
3	3175	125	15546906
3	3352.8	132	15540573
3	3556	140	15543534
3	3810	150	15547853
3	4064	160	15540371

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
3	4318	170	15545136
3	4572	180	15546348
3	4826	190	15539261
3	5080	200	15541545
3	5384.8	212	15550837
3	5689.6	224	15541329
3	5994.4	236	15546115
3	6350	250	15552600
3	6731	265	15551520
3	7112	280	15544397
3	7620	300	15537575
3	8001	315	15549772
3	8509	335	15543697
3	9017	355	15538895
3	9525	375	15543541
3	10160	400	15547651
3	10795	425	15540528
3	11430	450	15543279
3	12065	475	15550628
4	2540	100	15540496
4	2692.4	106	15543231
4	2844.8	112	15548863
4	2997.2	118	15551195
4	3175	125	15544513
4	3352.8	132	15547620
4	3556	140	15551568
4	3810	150	15546153
4	4064	160	15548135
4	4318	170	15541778
4	4572	180	15550419
4	4826	190	15538725
4	5080	200	15543293
4	5384.8	212	15546379
4	5689.6	224	15539076
4	5994.4	236	15542548
4	6350	250	15544087
4	6731	265	15548988
4	7112	280	15540092
4	7620	300	15547086
4	8001	315	15551140
4	8509	335	15552042
4	9017	355	15546603
4	9525	375	15537917
4	10160	400	15550053
4	10795	425	15546494
4	11430	450	15540744
4	12065	475	15542377
5	2540	100	15548731
5	2692.4	106	15541932
5	2844.8	112	15546386
5	2997.2	118	15537342
5	3175	125	15542182
5	3352.8	132	15544683

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR_EC011598_0106_DE_02.06.2024

Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
5	3556	140	15539278
5	3810	150	15549695
5	4064	160	15547101
5	4318	170	15537962
5	4572	180	15551816
5	4826	190	15552453
5	5080	200	15540117
5	5384.8	212	15544900
5	5689.6	224	15550596
5	5994.4	236	15539975
5	6350	250	15544715
5	6731	265	15548801
5	7112	280	15540915
5	7620	300	15545460
5	8001	315	15545439
5	8509	335	15549640
5	9017	355	15542649
5	9525	375	15537986
5	10160	400	15538439
5	10795	425	15552275
5	11430	450	15538624
5	12065	475	15543572

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)