



OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PK

Merkmale

Serie: RB
Typ: PK
Höhe: 4.6 mm
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel
3.56	4	630	630	15516846
3.56	4	830	830	15517135
3.56	4	865	865	15517250
3.56	4	875	875	15517274
3.56	4	1015	1015	15515261
3.56	5	812	812	15517058
3.56	5	865	865	15517267
3.56	5	950	950	15517351
3.56	5	975	975	15517438
3.56	6	2300	2300	15516334
3.56	7	1755	1755	15515982
3.56	8	1125	1125	15515418
3.56	8	1165	1165	15515449
3.56	8	1460	1460	15515843
3.56	9	775	775	15517041
3.56	11	865	865	15517243
3.56	12	1560	1560	15515881
3.56	14	1460	1460	15515836

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC011598_0175_DE_21.12.2024