



OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PL

Merkmale

- Serie:** RB
Typ: PL
Höhe: 7 mm
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel
4.7	12	1333	1333	15515780
4.7	12	1371	1371	15515805
4.7	12	1664	1664	15515951
4.7	12	1841	1841	15516000
4.7	12	1981	1981	15516257
4.7	12	2515	2515	15516372
4.7	14	1422	1422	15515829
4.7	14	2197	2197	15516303
4.7	15	2020	2020	15516271
4.7	16	2476	2476	15516358
4.7	16	2515	2515	15516389
4.7	17	2997	2997	15516466
4.7	20	1194	1194	15515526
4.7	20	2845	2845	15516442
4.7	25	2705	2705	15516404
4.7	3	1270	1270	15515634
4.7	5	954	954	15517368
4.7	6	2070	2070	15516288
4.7	7	1194	1194	15515533
4.7	8	1613	1613	15515913
4.7	8	2705	2705	15516411
4.7	10	1333	1333	15515773
4.7	10	1562	1562	15515898
4.7	10	2476	2476	15516341

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC011598_0176_DE_20.05.2024