



## NORGREN Edelstahl ISO Rundzylinder mit Magnetkolben doppeltwirkend Serie KM/55001/M

### Merkmale

**Serie:** KM/55001/M

**Funktion:** Doppeltwirkend

**Magnetisch:** Ja

**Material Zylinderrohr:** Edelstahl

**Betriebstemperatur:** -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
KM/55033/M/80	Einstellbar	32	80	G1/8	1 / 10	12377574
KM/55033/M/200	Einstellbar	32	200	G1/8	1 / 10	11577100
KM/55051/M/40	Einstellbar	50	40	G1/4	1 / 10	11577108
KM/55051/M/50	Einstellbar	50	50	G1/4	1 / 10	11577109
KM/55051/M/80	Einstellbar	50	80	G1/4	1 / 10	11577110
KM/55064/M/250	Einstellbar	63	250	G3/8	1 / 10	11577111
KM/55064/M/320	Einstellbar	63	320	G3/8	1 / 10	11577112
KM/55081/M/150	Einstellbar	80	150	G3/8	1 / 10	11577113
KM/55081/M/200	Einstellbar	80	200	G3/8	1 / 10	11577114

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1