



NORGREN Kolbenstangenloser Zylinder Lintra® Plus doppeltwirkend mit Magnetkolben Serie M/146100/M

- Neuartiges, leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten
- Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem
- Rundum-Staubschutz als Standard
- Austauschbarkeit mit Serie M/46000

Merkmale

Serie: Lintra

Typ: M/146100

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Zylinderrohr: Aluminium anodisiert

Betriebstemperatur: -30 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
M/146120/M/550	Einstellbar	20	550	G1/8	1 / 8	12381163
M/146125/M/120	Einstellbar	25	100	G1/8	1 / 8	24200644
M/146125/M/125	Einstellbar	25	125	G1/8	1 / 8	24202355
M/146132/M/1320	Einstellbar	32	1.32	G1/4	1 / 8	24212281
M/146132/M/400	Einstellbar	32	400	G1/4	1 / 8	12493054
M/146132/M/500	Einstellbar	32	500	G1/4	1 / 8	12493056
M/146132/M/700	Einstellbar	32	700	G1/4	1 / 8	11573274
M/146132/M/800	Einstellbar	32	800	G1/4	1 / 8	12997430
M/146140/M/900	Einstellbar	40	900	G1/4	1 / 8	12493052
M/146150/M/400	Einstellbar	50	400	G3/8	1 / 8	24207910

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1