SMC ISO-Zylinder doppeltwirkend einseitige Kolbenstange Serie C(D)85

- Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Klemmzylinder
- Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
- Zylinderdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Standardhub bis 300 mm
- Möglichkeit für Signalgeber

Merkmale

Serie: C85
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Ja
Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
							13552393
							12118365
							12350716
							12442964
							12303776
							12249756
							13369546
							12669587
							12392040
C85N10-10C	Einstellbar	10	10	M 5		0.8 / 10	13970842
C85N10-25C	Einstellbar	10	25	M 5		0.8 / 10	13990951
C85N10-80C	Einstellbar	10	80	M 5		0.8 / 10	13970855
C85N10-100C	Einstellbar	10	100			0.8 / 10	13970841
C85N12-10C	Einstellbar	12	10	M 5		0.8 / 10	13970860
C85N12-25C	Einstellbar	12	25	M 5		0.8 / 10	13970870
C85N12-40C	Einstellbar	12	40	M 5		0.8 / 10	13970873
C85N12-50C	Einstellbar	12	50	M 5		0.8 / 10	13970874
C85N12-80C	Einstellbar	12	80	M 5		0.8 / 10	13970877
C85N12-100C	Einstellbar	12	100	M 5		0.8 / 10	13970859
C85N12-125C	Einstellbar	12	125	M 5		0.8 / 10	13970864
C85N12-160C	Einstellbar	12	160	M 5		0.8 / 10	13970866
C85N12-200C	Einstellbar	12	200	M 5		0.8 / 10	13970869
C85N16-27C	Einstellbar	16	27			0.5 / 10	13990970
C85N16-50C	Einstellbar	16	50	M 5		0.5 / 10	13970893
C85N16-100C	Einstellbar	16	100	M 5		0.5 / 10	13970878
C85N16-125C	Einstellbar	16	125	M 5		0.5 / 10	13990963
C85N16-150C	Einstellbar	16	150			0.5 / 10	13970884
C85N16-200C	Einstellbar	16	200	M 5		0.5 / 10	13970888
C85N20-25C	Einstellbar	20	25		G1/8	0.5 / 10	13970908
C85N20-50C	Einstellbar	20	50		G1/8	0.5 / 10	12508566
C85N20-80C	Einstellbar	20	80		G1/8	0.5 / 10	13970920
C85N20-125C	Einstellbar	20	125		G1/8	0.5 / 10	13970902
C85N20-140C	Einstellbar	20	140			0.5 / 10	13970903
C85N20-160C	Einstellbar	20	160		G1/8	0.5 / 10	13970905
C85N20-200C	Einstellbar	20	200		G1/8	0.5 / 10	13970906
C85N20-300C	Einstellbar	20	300		G1/8	0.5 / 10	13970911

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011632_0249_JB_DE_02.06.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 Artikel in der Tabelle
C85N25-10C	Einstellbar	25	10		G1/8	0.5 / 10	12622175
C85N25-100C	Einstellbar	25	100		G1/8	0.5 / 10	12946003
C85N25-125C	Einstellbar	25	125		G1/8	0.5 / 10	13970927
C85N25-150C	Einstellbar	25	150			0.5 / 10	13970929
C85N25-200C	Einstellbar	25	200		G1/8	0.5 / 10	12589012
C85N25-300C	Einstellbar	25	300		G1/8	0.5 / 10	13970936
C85N25-320C-X2018	Einstellbar	25	320			0.5 / 10	13970937
CD85N10-10C-A	Einstellbar	10	10			0.8 / 10	13972243
CD85N10-20C-A	Einstellbar	10	20			0.8 / 10	13972251
CD85N10-50C-A	Einstellbar	10	50			0.8 / 10	13972261
CD85N10-60C-B	Einstellbar	10	60			0.8 / 10	13972268
CD85N10-80C-A	Einstellbar	10	80			0.8 / 10	13972271
CD85N10-100C-A	Einstellbar	10	100			0.8 / 10	13972241
CD85N12-40C-A	Einstellbar	12	40			0.8 / 10	13972302
CD85N12-80C-A	Einstellbar	12	80			0.8 / 10	13972314
CD85N16-20C-A	Einstellbar	16	20			0.5 / 10	13972341
CD85N16-25C-A	Einstellbar	16	25			0.5 / 10	13972346
CD85N16-40C-A	Einstellbar	16	40			0.5 / 10	13972353
CD85N16-50C-A	Einstellbar	16	50			0.5 / 10	13972356
CD85N16-60C-A	Einstellbar	16	60			0.5 / 10	12701112
CD85N16-80C-A	Einstellbar	16	80			0.5 / 10	13972369
CD85N16-100C-A	Einstellbar	16	100			0.5 / 10	13972316
CD85N16-125C-A	Einstellbar	16	125			0.5 / 10	13972326
CD85N16-160C-A	Einstellbar	16	160			0.5 / 10	13972331
CD85N16-170C-A	Einstellbar	16	170			0.5 / 10	13972333
CD85N16-400C-B-X2018	Einstellbar	16	400	M 5		0.5 / 10	12178140
CD85N20-10C-A	Einstellbar	20	10			0.5 / 10	13972375
CD85N20-15C-B	Einstellbar	20	15			0.5 / 10	13972390
CD85N20-20C-B	Einstellbar	20	20			0.5 / 10	13972397
CD85N20-25C-A	Einstellbar	20	25			0.5 / 10	13972402
CD85N20-100CK-B	Einstellbar	20	100			0.5 / 10	13972374
CD85N20-125C-A	Einstellbar	20	125			0.5 / 10	13972383
CD85N20-160C-A	Einstellbar	20	160			0.5 / 10	13972393
CD85N20-250C-A	Einstellbar	20	250			0.5 / 10	13972401
CD85N20-300C-A	Einstellbar	20	300			0.5 / 10	13972409
CD85N20-320C-B-X2018	Einstellbar	20	320			0.5 / 10	13972414
CD85N20-400C-B-X2018	Einstellbar	20	400			0.5 / 10	13972419
CD85N20-900C-A-X2018	Einstellbar	20	900			0.5 / 10	13972434
CD85N25-25C-A	Einstellbar	25	25		G1/8		12528664
CD85N25-50C-B	Einstellbar	25	50		G1/8	0.5 / 10	12359834
CD85N25-75C-B	Einstellbar	25	75			0.5 / 10	13972499
CD85N25-125C-B	Einstellbar	25	125		G1/8	0.05 / 1	12426848
CD85N25-140C-A	Einstellbar	25	140			0.5 / 10	13972447
CD85N25-145C-B	Einstellbar	25	145			0.5 / 10	13972448
CD85N25-150C-A	Einstellbar	25	150			0.5 / 10	13972450
CD85N25-150C-B	Einstellbar	25	150		G1/8		13972451
CD85N25-160C-A	Einstellbar	25	160			0.5 / 10	13972454
CD85N25-175C-B	Einstellbar	25	175			0.5 / 10	13972455
CD85N25-200C-A	Einstellbar	25	200			0.5 / 10	13972456

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011632_0249_JB_DE_02.06.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 Artikel in der Tabelle
CD85N25-200C-B-XC6A	Einstellbar	25	200			0.5 / 10	13972457
CD85N25-200CJ-B	Einstellbar	25	200			0.5 / 10	13972458
CD85N25-205C-B	Einstellbar	25	205			0.5 / 10	13972459
CD85N25-250C-A	Einstellbar	25	250			0.5 / 10	13972464
CD85N25-250C-B-XC6A	Einstellbar	25	250			0.5 / 10	13972465
CD85N25-300C-A	Einstellbar	25	300			0.5 / 10	13972474
CD85N25-325C-B-X2018	Einstellbar	25	325			0.5 / 10	13972477
CD85N25-400C-B-X2018	Einstellbar	25	400		G1/8	0.5 / 10	13972481
CD85N25-500C-B-X2018	Einstellbar	25	500		G1/8	0.5 / 10	13972484
CD85N25-550C-B-X2018	Einstellbar	25	550			0.5 / 10	13972492
C85N8-20	Mechanisch	8	20	M 5			12364367
C85N10-80-XC6B	Mechanisch	10	80			0.8 / 10	13990953
C85F10-250-X2018	Mechanisch	10	250			0.8 / 10	13970779
C85N16-25-XC6B	Mechanisch	16	25			0.5 / 10	13990968
C85F16-50	Mechanisch	16	50			0.5 / 10	13970781
C85N16-55	Mechanisch	16	55	M 5		0.5 / 10	13990976
C85F16-80	Mechanisch	16	80			0.5 / 10	13970782
C85N16-80	Mechanisch	16	80	M 5		0.5 / 10	13222786
C85N16-90	Mechanisch	16	90	M 5		0.5 / 10	13970896
C85N16-150	Mechanisch	16	150	M 5		0.5 / 10	13970883
C85N16-180	Mechanisch	16	180			0.5 / 10	13970886
C85N16-200	Mechanisch	16	200	M 5		0.5 / 10	13990966
C85N20-50-XB6	Mechanisch	20	50			0.5 / 10	13970914
C85N20-70	Mechanisch	20	70		G1/8	0.5 / 10	13970918
C85Y20-80	Mechanisch	20	80			0.5 / 10	13970990
C85N20-100-XB6	Mechanisch	20	100			0.5 / 10	13970897
C85N20-400-X2018	Mechanisch	20	400			0.5 / 10	13970913
C85N20-550-X2018	Mechanisch	20	550			0.5 / 10	13970917
C85E25-50	Mechanisch	25	50			0.5 / 10	13970776
C85N25-50-XB6	Mechanisch	25	50			0.5 / 10	13970941
C85N25-115-XC6A	Mechanisch	25	115			0.5 / 10	13970925
C85N25-160-XB6	Mechanisch	25	160			0.5 / 10	13970931
C85F25-220	Mechanisch	25	220			0.5 / 10	13990942
C85N25-330-X2018	Mechanisch	25	330			0.5 / 10	13970938
C85E25-350-X2018	Mechanisch	25	350			0.5 / 10	13970775
CD85N8-10-A	Mechanisch	8	10			1 / 10	13972504
CD85N8-15-B	Mechanisch	8	15	M 5		1 / 10	13972511
CD85E8-25-B	Mechanisch	8	25			1 / 10	13972126
CD85N8-25-A	Mechanisch	8	25			1 / 10	13972512
CD85Y8-25-B	Mechanisch	8	25			1 / 10	13972569
CD85N8-30-A	Mechanisch	8	30			1 / 10	13972517
CD85N8-40-A	Mechanisch	8	40			1 / 10	13972518
CD85N8-60-B	Mechanisch	8	60	M 5		1 / 10	13972522
CD85N8-80-A	Mechanisch	8	80			1 / 10	13972523
CD85N8-100-A	Mechanisch	8	100			1 / 10	13972505
CD85N10-20-A	Mechanisch	10	20			0.8 / 10	13972250
CD85E10-25-B	Mechanisch	10	25			0.8 / 10	13972120
CD85N10-25-A	Mechanisch	10	25			0.8 / 10	13972252
CD85N10-30-B	Mechanisch	10	30	M 5		0.8 / 10	12493418

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011632_0249_JB_DE_02.06.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 Artikel in der Tabelle
CD85F10-40-B	Mechanisch	10	40			0.8 / 10	13972128
CD85N10-40-A	Mechanisch	10	40			0.8 / 10	13972259
CD85F10-60-B	Mechanisch	10	60			0.8 / 10	13972129
CD85N10-80-A	Mechanisch	10	80			0.8 / 10	13972269
CD85N10-100-A	Mechanisch	10	100			0.8 / 10	13972239
CD85F10-225-B-X2018	Mechanisch	10	225			0.8 / 10	13972127
CD85N12-10-A	Mechanisch	12	10			0.8 / 10	13972272
CD85N12-10-B	Mechanisch	12	10	M 5		0.8 / 10	11904747
CD85N12-40-A	Mechanisch	12	40			0.8 / 10	13972301
CD85N12-50-A	Mechanisch	12	50			0.8 / 10	13972303
CD85N12-60-A	Mechanisch	12	60			0.8 / 10	13972310
CD85N12-70-A	Mechanisch	12	70			0.8 / 10	13972311
CD85N12-70-B	Mechanisch	12	70	M 5		0.8 / 10	13972312
CD85N12-80-A	Mechanisch	12	80			0.8 / 10	13972313
CD85N12-150-B	Mechanisch	12	150	M 5		0.8 / 10	13972284
CD85N12-160-A	Mechanisch	12	160			0.8 / 10	13972285
CD85N12-200-A	Mechanisch	12	200			0.8 / 10	13972289
CD85N12-250-B-X2018	Mechanisch	12	250	M 5		0.8 / 10	12392366
CD85N12-300-B-X2018	Mechanisch	12	300			0.8 / 10	13972300
CD85E16-10-B	Mechanisch	16	10			0.8 / 10	13972121
CD85N16-15-A	Mechanisch	16	15			0.5 / 10	13972328
CD85F16-25-B	Mechanisch	16	25			0.5 / 10	13972131
CD85N16-60-A	Mechanisch	16	60			0.5 / 10	13972362
CD85N16-70-A	Mechanisch	16	70			0.5 / 10	13972366
CD85N16-70-B	Mechanisch	16	70	M 5		0.5 / 10	13972367
CD85F16-80-B	Mechanisch	16	80			0.5 / 10	13972132
CD85N16-80-A	Mechanisch	16	80			0.5 / 10	13972368
CD85N16-125-A	Mechanisch	16	125			0.5 / 10	13972325
CD85N16-160-A	Mechanisch	16	160			0.5 / 10	13972330
CD85N16-175-A	Mechanisch	16	175			0.5 / 10	13972334
CD85N16-180-B	Mechanisch	16	180			0.5 / 10	13972335
CD85N16-200-A	Mechanisch	16	200			0.5 / 10	13972337
CD85N16-220-B-X2018	Mechanisch	16	220			0.5 / 10	13972342
CD85N16-250-B-X2018	Mechanisch	16	250	M 5		0.5 / 10	13972345
CD85N20-10-A	Mechanisch	20	10			0.5 / 10	13972371
CD85N20-15-A	Mechanisch	20	15			0.5 / 10	13972387
CD85N20-25-A	Mechanisch	20	25			0.5 / 10	13972398
CD85N20-30-A	Mechanisch	20	30			0.5 / 10	13972407
CD85F20-60-B	Mechanisch	20	60			0.5 / 10	13972133
CD85N20-75-A	Mechanisch	20	75			0.5 / 10	13972429
CD85N20-90-B	Mechanisch	20	90		G1/8	0.5 / 10	13972433
CD85E20-125-B	Mechanisch	20	125			0.5 / 10	13972122
CD85N20-125-A	Mechanisch	20	125			0.5 / 10	13972381
CD85N20-130-A	Mechanisch	20	130			0.5 / 10	13972385
CD85N20-140-B	Mechanisch	20	140		G1/8	0.5 / 10	13972386
CD85N20-160-A	Mechanisch	20	160			0.5 / 10	13972391
CD85N20-250-A	Mechanisch	20	250			0.5 / 10	13972400
CD85N20-320-A-X2018	Mechanisch	20	320			0.5 / 10	13972411
CD85N20-400-B-X2018	Mechanisch	20	400		G1/8	0.5 / 10	13972418

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011632_0249_JB_DE_02.06.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 Artikel in der Tabelle
CD85N20-450-B-X2018	Mechanisch	20	450		G1/8	0.5 / 10	13972422
CD85N20-600-B-X2018	Mechanisch	20	600		G1/8	0.5 / 10	13972427
CD85N25-25-B	Mechanisch	25	25		G1/8	0.5 / 10	12997581
CD85N25-40-A	Mechanisch	25	40			0.5 / 10	13972478
CD85N25-60-A	Mechanisch	25	60			0.5 / 10	13972494
CD85N25-65-B	Mechanisch	25	65		G1/8	0.5 / 10	13972497
CD85E25-80-A	Mechanisch	25	80			0.5 / 10	13972124
CD85N25-125-A	Mechanisch	25	125			0.5 / 10	13972444
CD85N25-140-B	Mechanisch	25	140		G1/8	0.5 / 10	12704231
CD85N25-200-B	Mechanisch	25	200		G1/8	0.5 / 10	11660705
CD85N25-250-A	Mechanisch	25	250			0.5 / 10	13972462
CD85N25-270-B	Mechanisch	25	270		G1/8	0.5 / 10	12270695
CD85N25-300-A	Mechanisch	25	300			0.5 / 10	13972472
CD85N25-400-B-X2018	Mechanisch	25	400		G1/8	0.5 / 10	13972480
CD85N25-450-B-X2018	Mechanisch	25	450		G1/8	0.5 / 10	13972483
CD85N25-560-B-X2018	Mechanisch	25	560			0.5 / 10	13972493

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011632_0249_JB_DE_02.06.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de