

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552 Serie PRA

Merkmale

Serie: PRA
Funktion: Doppeltwirkend
Betriebstemperatur: -20 / 80 °C



Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
						13517108
0822352005						11303498
0822353005						11303508
0822350002						11303475
0822350007						12119442
0822352002						23850099
						13464211
0822351002						11303485
0822354002						11303514
0822354011						11303517
0822352011						23575432
0822351004						11303487
0822352007						11303499
0822351011						11303490
0822352009						11303501
0822353002						12099407
0822353004						11303507
0822352008						11303500
0822352001						11303494
0822353006						11303509
0822354001						11303513
0822350003						24104684
R480605020						12565729
R480602147						12565728
0822120006	Pneumatisch	32	160	G1/8	1.5 / 10	12990412
0822121007	Pneumatisch	40	200	G1/4	1.5 / 10	11902817
0822121008	Pneumatisch	40	250	G1/4	1.5 / 10	12378926
0822121011	Pneumatisch	40	500	G1/4	1.5 / 10	12224398
0822122006	Pneumatisch	50	160	G1/4	1.5 / 10	12690381

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)