



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPA - 1 Rille

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: A/SPA/QXPA

Anzahl Rillen: 1

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
	22	
	25	5
	25	
	32	
6	32	6
	32	12
	45	

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
63	1108		Grauguss	12.7				15561606
67	1108	1	Grauguss	12.7		22		15560261
71	1108		Grauguss	12.7				15557643
75	1108		Grauguss	12.7				15555856
80	1210	1	Grauguss	12.7		25	5	15560704
85	1210		Grauguss	12.7				15777892
90	1210	1	Grauguss	12.7		25	5	15560603
95	1210	1	Grauguss	12.7		25	5	15777924
100	1610		Grauguss	12.7				15558918
106	1610		Grauguss	12.7				15558932
112	1610		Grauguss	12.7				15777366
118	1610		Grauguss	12.7				15777405
125	1610		Grauguss	12.7				15777443
132	1610		Grauguss	12.7				15777498
140	1610		Grauguss	12.7				15560843
150	1610		Grauguss	12.7				15558406
160	1610		Grauguss	12.7				15777614
170	1610	8	Grauguss	12.7		25		15555971
180	1610		Grauguss	12.7				15777645
190	2012	8	Grauguss	12.7		32		15559377
200	2012		Grauguss	12.7				15557388
212	2012	8	Grauguss	12.7		32		15556222
224	2012		Grauguss	12.7				15561031
236	2012	8	Grauguss	12.7		32		15558660

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
250	2012	8	Grauguss	12.7	6	32	6	15561257
280	2012	8	Grauguss	12.7		32	12	15777777
300	2012	8	Grauguss	12.7		32		15559315
315	2012	4	Grauguss	12.7		32	12	15777791
355	2012	4	Grauguss	12.7		32		15556602
400	2012	4	Grauguss	12.7		32	12	15560223
450	2012		Grauguss	12.7				15557270
500	2517	4	Grauguss	12.7		45		15559199
560	2517	4	Grauguss	12.7		45		15558367
630	2517	4	Grauguss	12.7		45		15558879

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR_RC0029_0001_DE_30.06.2024