



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 1 Rille

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: Z/SPZ/QXPZ

Anzahl Rillen: 1

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
13	22	
	22	
	22	6
	25	9
0	25	9
	25	
8	32	8

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
56	1008	9	Grauguss	9.7	13	22		15559322
60	1008	9	Grauguss	9.7		22		15558266
63	1108	1	Grauguss	9.7		22	6	15778578
67	1108		Grauguss	9.7				15557434
71	1108		Grauguss	9.7				15778592
80	1210		Grauguss	9.7				15558033
85	1210	1	Grauguss	9.7		25	9	15778662
90	1210	1	Grauguss	9.7		25	9	15561480
95	1210		Grauguss	9.7				15778701
100	1210		Grauguss	9.7	0	25	9	15557720
106	1610		Grauguss	9.7	0	25	9	15778275
112	1610		Grauguss	9.7				15778307
118	1610		Grauguss	9.7				15778321
125	1610		Grauguss	9.7				15778352
132	1610		Grauguss	9.7				15778383
140	1610		Grauguss	9.7				15561024
150	1610		Grauguss	9.7				15558583
160	1610		Grauguss	9.7				15778439
170	1610	1	Grauguss	9.7		25		15555887
180	1610		Grauguss	9.7				15778460
190	1610	8	Grauguss	9.7		25		15559524
200	2012		Grauguss	9.7				15556619
224	2012		Grauguss	9.7				15561574
250	2012		Grauguss	9.7				15560432

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
280	2012		Grauguss	9.7				15556013
315	2012	4	Grauguss	9.7	8	32	8	15778547
400	2012		Grauguss	9.7				15555919

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2