

PFERD Schleifstift POLINOX PNL Aluminiumoxid A



Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.
 Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.
 Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.
 Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid

Material Verkleidung	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Stiftanschluss mm	Artikel
	100				23148995
	100				23148998
	100				23150876
	100				23149001
	180				23148996
	180				23150877
	180				23149002
	180				23429069
	280				23148997
	280				23150878
	280				23149000
	280				23149003
Aluminiumoxid	100	40	20	6	23429049
Aluminiumoxid	180	40	20	6	23429050
Aluminiumoxid	180	60	50	6	23429064
Aluminiumoxid	280	50	30	6	23429062
Aluminiumoxid	280	60	50	6	23429065
Aluminiumoxid	280	80	50	6	23429071

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)