

DORMER HSCo-XP mittellanger Schruppfräser mit Weldonschaft DIN 844K HRA Super-G beschichtet 4-Schneider Typ C428



HSS-E Schruppfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K HRA Profil 35° ALCRONA Beschichtet 4-6-Schneiden für hochlegierten Stahl

Merkmale

Aufnahmesystem: Weldon

DIN-Norm: 844 K

Typ: Rohfräser

Beschichtung: Alcrona

Toleranz: K12

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Material	Schaftdurchmesser	Schneide	Artikel
mm	mm	mm		m		
6	13	57	HSS-E PM	6	4	11678012
8	19	69	HSS-E PM	10	4	11678014
10	22	72	HSS-E PM	10	4	11677996
12	26	83	HSS-E PM	12	4	11677998
14	26	83	HSS-E PM	12	4	11678000
15	26	83	HSS-E PM	12	4	11678001
16	32	92	HSS-E PM	16	4	11678002
20	38	104	HSS-E PM	20	4	11678004
28	45	121	HSS-E PM	10	4	11678007

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1