

DANFOSS Schnellkupplung Stahl Reihe H5000

Nicht unter Druck kuppelbar. Grösse 1/2" kompatibel mit ISO 7241-A



Merkmale

Serie: H5000

Material: Stahl

Oberflächenschutz: Verzinkt

Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 200 °C

Standard: ISO 7241-A

Bauelementtyp	Kupplungsmaß [Zoll]	Anschlussstyp	Anschlussmaß	Max. Betriebsdruck	Max. Durchfluss	Dichtung	Artikel
				bar	l/min		
Kupplung (female)	1/8"	Innengewinde	1/8" BSP zyl.	1000	6.1	NBR	841420
Kupplung (female)	1/8"	Innengewinde	1/8" BSP zyl.	1000	6.1	NBR	12395166
Kupplung (female)	1/8"	Innengewinde	M 10x1	1000	6.1	NBR	871729
Kupplung (female)	3/8"	Innengewinde	3/8" BSP zyl.	600	16.7	NBR	957798
Kupplung (female)	3/8"	Innengewinde	3/8" BSP zyl.	600	16.7	NBR	965960
Kupplung (female)	3/8"	Innengewinde	3/8" NPT	600	16.7	NBR	1064390
Kupplung (female)	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	500	25.5	NBR	957801
Kupplung (female)	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	500	25.5	NBR	965979
Kupplung (female)	1/2"	Innengewinde	1/2" NPT	500	25.5	NBR	803723
Kupplung (female)	1/2"	Innengewinde	M 22x1.5	500	25.5	NBR	763632
Kupplung (female)	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	400	55	NBR	957836
Kupplung (female)	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	400	55	NBR	965987
Kupplung (female)	1"	Innengewinde	1" BSP zyl.	300	87	NBR	957852
Kupplung (female)	1.1/4"	Innengewinde	1.1/4" BSP zyl.	200	140	FKM	965685
Kupplung (female)	1/4"	Innengewinde	1/4" BSP zyl.	400	11.6	NBR	957763
Kupplung (female)	1/4"	Innengewinde	1/4" BSP zyl.	400	11.6	NBR	12701583
Stecker (male)	1/8"	Innengewinde	1/8" BSP zyl.	1000	6.1	NBR	841390
Stecker (male)	1/8"	Innengewinde	M 10x1	1000	6.1	NBR	871737
Stecker (male)	3/8"	Innengewinde	3/8" BSP zyl.	600	16.7	NBR	957658
Stecker (male)	3/8"	Innengewinde	3/8" NPT	600	16.7	NBR	1064388
Stecker (male)	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	500	25.5	NBR	957828
Stecker (male)	1/2"	Innengewinde	1/2" NPT	500	25.5	FKM	13607697
Stecker (male)	1/2"	Innengewinde	1/2" NPT	500	25.5	NBR	803731
Stecker (male)	1/2"	Innengewinde	M 22x1.5	500	25.5	NBR	763624
Stecker (male)	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	400	55	NBR	957844
Stecker (male)	1"	Innengewinde	1" BSP zyl.	300	87	NBR	957860
Stecker (male)	1.1/4"	Innengewinde	1.1/4" BSP zyl.	200	140	FKM	965693
Stecker (male)	1/4"	Innengewinde	1/4" BSP zyl.	400	11.6	NBR	957771

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1