

DANFOSS Schnellkupplung Stahl Reihe W6000



Merkmale

Serie: W6000

Material: Stahl

Oberflächenschutz: Verzinkt

Kegelform: Kegelventil

Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 200 °C

Unter Druck kuppelbar: Yes, with restrictions

Max. Restdruck [Bar]: 50 bar

Max. Restdruck [MPa]: 725 MPa

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1