



CEMO MULTI-Tank doppelwandig

MULTI-Tank doppelwandig • Große Stabilität

Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.

- Hohe Transportfähigkeit

Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

- Massive Bauart

Gefertigt aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.

- Lagerung ohne Auffangwanne

Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C.

Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.

- Einfaches Befüllen

Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.

- Zubehör (serienmäßig)

Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.