
SKF Stehlagergehäuse Serie: P







Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.

ProdukteigenschaftenBaureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen

• Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche



Merkmale Serie: P



Hersteller ID	Außenmaß Lager	Länge	Höhe	Breite	Höhe Achse	Mittenabstand Befestigungslöcher	Material Gehäuse	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
P 40	40	85.5	43.5	26	22.1	68	Stahlblech	23768512
P 47	47	98.5	50.5	32	25.3	76	Stahlblech	23768513
P 52	52	108	56	32	28.4	86	Stahlblech	23768514
P 62	62	119	66	38	33	95	Stahlblech	23768515
P 72	72	130	78	41	39.3	106	Stahlblech	23768516
P 80	80	148	86	43	43.6	120	Stahlblech	23768517
P 85	85	156	92	45	46.5	128	Stahlblech	23768518

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

