



SKF Anlaufscheibe Stahlblech/PTFE Composite Wartungsfrei Serie: PCMW

Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.

Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.

Merkmale

Serie: PCMW

Wartung: Wartungsfrei

Material Mantel: Stahlblech

Material Lauffläche: PTFE Composite

Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
PCMW 122401.5 E	12	24	1.5	11147976
PCMW 203601.5 E	20	36	1.5	11148032
PCMW 325401.5 B	32	54	1.5	11148094
PCMW 527802 E	52	78	2	11148157

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_RC0160_0001_JS_DE_03.07.2024