



PRESSOL Fass-Hebelpumpe

Hebelzylinder-Fasspumpe

- **Leistung ca. 35 l/min (360 ml/Hub)**

Zur Förderung von selbstschmierenden, nicht aggressiven Medien, Diesel, Heizöl EL, Petroleum, Motoren-/ Maschinenöl bis SAE 50, Schneidöl und unverdünntem Frostschutz.

-

- **Für stehende 200-l-Fässer**

Gewinde G 2" und M 64 x 4, Pumpenoberteil mit Schlauchtülle, Dichtungen: NBR, Saugrohr passend für eine Tauchtiefe von 840 mm, einfach wirkend.

- **Komplett mit Schlauchgarnitur**

1000 mm Perbunan-Abgabeschlauch mit Knickschutzfeder.

Mit Stahlauslaufkrümmer und mit 2 Schlauchschellen zur Montage.

Merkmale

Typ: 13 042

Description	Artikel
VATPumpe 12LT 13020 HEVEL+schlauch	23166925
VATPumpe 13030 PRESSOL	23166926

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1