



## SKF Standard Ölpumpe Serie LAOS

Standardpumpe für Viskositäten bis zu ISO VG 460.

Hohe Durchflussrate (ca. 14 Hübe pro Liter).

Hochviskositätspumpe für Viskositäten bis zu ISO VG 680.

Hohe Effizienz mit ca. 12 Hüben pro Liter.

Zum Schutz gegen Schmutzpartikel aus der Luft während des Pumpens ist ein 10 Mikron BelüftungsfILTER erhältlich.

Für beide Pumpen sind ein 1,5 m langer Ausgießschlauch mit nachtropfsicherer Düse sowie Reduzierdüsen erhältlich.

### Merkmale

**Serie:** LAOS

**Typ:** LAOS 62567

Description	Artikel
Hochviskositätspumpe passend zu den LAOS Spenderdeckeln LAOS 62568	12939509
Pumpe für die LAOS Oil Safe Behälter LAOS 62567	24007289

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1