



SMC Schalldämpfer gesintert Reihe AN

- Medium: Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
- Schalldämmung: 13-21 dB(A)
- Effektiver Querschnitt mm 2 : 1-20
- Umgebungs-/Medientemperatur: 5 - 50° C

Merkmale

Serie: AN

Material Gehäuse: Sinterbronze

Anschluss typ	Anschluss	Anschluss	Geräuschdämmung dB(A)	Artikel
BSPT (R)		1/8	16	16301971
BSPT (R)		1/8	21	16301988
Metrisch	M 3		18	16301995
Metrisch	M 5		18	16302006

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_RCO289_0068_IB_DE_28.09.2024