



NORGREN Soft-Startventil, elektropneumatisch gesteuert, Olympian Plus P68F

- Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
- Hohe Be- und Entlüftungsleistung
- Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem

Merkmale

Serie: Olympian Plus

Typ: P68F

Material Gehäuse: Zink-Legierung

Material Dichtung: Synthetisch

Hersteller ID	Anschluss	Betriebsdruck bar	Artikel
P68F-NGC-PFN		3 / 10	11586293
P68F-8GH-NPN	BSPP(G)	3 / 10	11612191

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1