



## NORGREN Soft-Startventil, pneumatisch gesteuert, Olympian Plus P64F

- EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
- Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
- Hohe Be- und Entlüftungskapazität

### Merkmale

**Serie:** Olympian Plus

**Typ:** P72F

**Material Gehäuse:** Zink-Legierung

**Material Dichtung:** Nitrilkautschuk

Hersteller ID	Anschluss	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
P64F-NNC-NNN			3 / 10	11586282
P64F-NND-NNN			3 / 10	11586285
P64F-NNA-NNN			3 / 17	11586280
P64F-NNB-NNN			3 / 17	11586281
P64F-NNC-PFA			3 / 10	11586283
P64F-4GC-NFA	BSPP[G]	1/2	3 / 10	11586275
P64F-4GA-NNN	BSPP[G]	1/2	3 / 17	11586273
P64F-2GA-NNN	BSPP[G]	1/4	3 / 17	11586268

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1