



NORGREN Soft-Startventil, elektrisch gesteuert, Excelon P74F

- EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
- Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
- Hohe Be- und Entlüftungskapazität

Merkmale

Serie: Excelon

Typ: P74F

Material Gehäuse: Aluminium

Material Dichtung: Nitrilkautschuk

Hersteller ID	Anschluss	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
P74F-3GC-PFN	BSPP(G)	3/8		11586308
P74F-4GC-NNN	BSPP(G)	1/2		11586312
P74F-4GC-PFN	BSPP(G)	1/2	3 / 10	11586314
P74F-4GC-PFA	BSPP(G)	1/2		11586313
P74F-6GC-NNN	BSPP(G)	3/4		11586315
P74F-6GC-PFN	BSPP(G)	3/4	3 / 10	11586317

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1