

## EWELLIX Linearantrieb DC-Version Serie Matrix 3



### Merkmale

**Serie:** Matrix 3

**Temperaturbereich:** 0 / 40 °C

Hersteller ID	Antriebsart	Hub mm	Geschwindigkeit mm/s	Nennspannung V	Nennstrom A	Schutzklasse	Artikel
MAX31- A100315AC5100-000	Trapezgewindetrieb	100	7	24	5	IP66S	12174679
MAX31- A100315AC5200-000	Trapezgewindetrieb	100	7	24	5	IP66S	12174680
MAX30- A150365AC5200-000	Trapezgewindetrieb	150	7	24	5	IP66S	12174668
MAX30- A200415AC5200-000	Trapezgewindetrieb	200	7	24	5	IP66S	12174669
MAX30- C200415AC52N0-000	Trapezgewindetrieb	200	18	24	5	IP66S	12174676
MAX30- A300515AC5200-000	Trapezgewindetrieb	300	7	24	5	IP66S	12174670

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1