

STAUFF Raccord vissé à souder droit FI-AS

- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Avec [MS] ou sans écrou et bague coupante
- Acier, phosphaté [W2]
- Corps de raccord: Acier, phosphaté, raccords: Acier, revêtement zinc/nickel [W159]



Caractéristiques

Série: GASV

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Phosphaté

Réglable: Non

Raccord 1: Raccord à bague coupante

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Pression nominale	Article
AS06L	FI-AS-06L-W159-MS	6L - M12x1.5	PN500	14289156
AS06S	FI-AS-06S-W159-MS	6S - M14x1.5	PN800	14289169
AS08L	FI-AS-08L-W159-MS	8L - M14x1.5	PN500	14289158
AS08S	FI-AS-08S-W159-MS	8S - M16x1.5	PN800	14289171
AS10L	FI-AS-10L-W159-MS	10L - M16x1.5	PN500	14289342
AS10S	FI-AS-10S-W159-MS	10S - M18x1.5	PN800	14289175
AS12L	FI-AS-12L-W159-MS	12L - M18x1.5	PN400	14289161
AS12S	FI-AS-12S-W159-MS	12S - M20x1.5	PN630	14289177
AS14S	FI-AS-14S-W159-MS	14S - M22x1.5	PN630	14289178
AS15L	FI-AS-15L-W159-MS	15L - M22x1.5	PN400	14289162
AS16S	FI-AS-16S-W159-MS	16S - M24x1.5	PN630	14289355
AS18L	FI-AS-18L-W159-MS	18L - M26x1.5	PN400	14289163
AS20S	FI-AS-20S-W159-MS	20S - M30x2.0	PN400	14289179
AS22L	FI-AS-22L-W159-MS	22L - M30x2.0	PN250	14289165
AS25S	FI-AS-25S-W159-MS	25S - M36x2.0	PN400	14289180
AS28L	FI-AS-28L-W159-MS	28L - M36x2.0	PN250	14289166
AS30S	FI-AS-30S-W159-MS	30S - M42x2.0	PN400	14289183
AS35L	FI-AS-35L-W159-MS	35L - M45x2.0	PN250	14289167
AS38S	FI-AS-38S-W159-MS	38S - M52x2.0	PN400	14289184
AS42L	FI-AS-42L-W159-MS	42L - M52x2.0	PN250	14289168
AS06L -m+d	FI-AS-06L-W2	6L - M12x1.5	PN500	14293332
AS06S -m+d	FI-AS-06S-W2	6S - M14x1.5	PN800	14293338
AS08L -m+d	FI-AS-08L-W2	8L - M14x1.5	PN500	14293333
AS08S -m+d	FI-AS-08S-W2	8S - M16x1.5	PN800	14293339
AS10L -m+d	FI-AS-10L-W2	10L - M16x1.5	PN500	14294285
AS10S -m+d	FI-AS-10S-W2	10S - M18x1.5	PN800	14293340
AS12L -m+d	FI-AS-12L-W2	12L - M18x1.5	PN400	14294286
AS12S -m+d	FI-AS-12S-W2	12S - M20x1.5	PN630	14293341
AS14S -m+d	FI-AS-14S-W2	14S - M22x1.5	PN630	14293342
AS15L -m+d	FI-AS-15L-W2	15L - M22x1.5	PN400	14293334
AS16S -m+d	FI-AS-16S-W2	16S - M24x1.5	PN630	14293343
AS18L -m+d	FI-AS-18L-W2	18L - M26x1.5	PN400	14293335
AS20S -m+d	FI-AS-20S-W2	20S - M30x2.0	PN400	14293344
AS22L -m+d	FI-AS-22L-W2	22L - M30x2.0	PN250	14294289
AS25S -m+d	FI-AS-25S-W2	25S - M36x2.0	PN400	14293345
AS28L -m+d	FI-AS-28L-W2	28L - M36x2.0	PN250	14294290
AS30S -m+d	FI-AS-30S-W2	30S - M42x2.0	PN400	14294298
AS35L -m+d	FI-AS-35L-W2	35L - M45x2.0	PN250	14293336

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Pression nominale	Article
AS38S -m+d	FI-AS-38S-W2	38S - M52x2.0	PN400	14293346
AS42L -m+d	FI-AS-42L-W2	42L - M52x2.0	PN250	14293337

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.