


VOLZ GRUPPE Raccord coudé 45° réglable DKO EWVD / XEWVD INOX 316Ti



- Raccord coudé 45° réglable
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- Séries L et S
- Avec [EWVD] ou sans écrou et bague coupante [XEWVD]
- Acier inoxydable 1.4571 [316Ti]

Caractéristiques

Série: EWVD-45°

Matériau: Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]

Réglable: Oui

Raccord 1: Raccord à bague coupante

Raccord 2: Embout de tube DKO

Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
EWVD 06L 45°	6L - M12x1.5	6L - M12x1.5	PN500	14307778
EWVD 06S 45°	6S - M14x1.5	6S - M14x1.5	PN800	14307787
EWVD 08L 45°	8L - M14x1.5	8L - M14x1.5	PN500	14307793
EWVD 08S 45°	8S - M16x1.5	8S - M16x1.5	PN800	14307801
EWVD 10L 45°	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	PN500	14307807
EWVD 10S 45°	10S - M18x1.5	10S - M18x1.5	PN800	14307815
EWVD 12L 45°	12L - M18x1.5	12L - M18x1.5	PN400	14307821
EWVD 12S 45°	12S - M20x1.5	12S - M20x1.5	PN630	14307828
EWVD 15L 45°	15L - M22x1.5	15L - M22x1.5	PN400	14317689
EWVD 16S 45°	16S - M24x1.5	16S - M24x1.5	PN630	14307844
EWVD 18L 45°	18L - M26x1.5	18L - M26x1.5	PN400	14307852
EWVD 20S 45°	20S - M30x2.0	20S - M30x2.0	PN420	14307856
EWVD 22L 45°	22L - M30x2.0	22L - M30x2.0	PN250	14307862
EWVD 25S 45°	25S - M36x2.0	25S - M36x2.0	PN420	14307871
EWVD 28L 45°	28L - M36x2.0	28L - M36x2.0	PN250	14307879
EWVD 30S 45°	30S - M42x2.0	30S - M42x2.0	PN420	14307886
EWVD 35L 45°	35L - M45x2.0	35L - M45x2.0	PN250	14307895
EWVD 38S 45°	38S - M52x2.0	38S - M52x2.0	PN420	14307901
EWVD 42L 45°	42L - M52x2.0	42L - M52x2.0	PN250	14307907
XEWVD 06L 45Å°	6L - M12x1.5	6L - M12x1.5	PN500	14311691
XEWVD 06S 45Å°	6S - M14x1.5	6S - M14x1.5	PN800	14311695
XEWVD 08L 45Å°	8L - M14x1.5	8L - M14x1.5	PN500	14311697
XEWVD 08S 45Å°	8S - M16x1.5	8S - M16x1.5	PN800	14311701
XEWVD 10L 45Å°	10L - M16x1.5	10L - M16x1.5	PN500	14311705
XEWVD 10S 45Å°	10S - M18x1.5	10S - M18x1.5	PN800	14311707
XEWVD 12L 45Å°	12L - M18x1.5	12L - M18x1.5	PN400	14311709
XEWVD 12S 45Å°	12S - M20x1.5	12S - M20x1.5	PN630	14311712
XEWVD 15L 45Å°	15L - M22x1.5	15L - M22x1.5	PN400	14311716
XEWVD 16S 45Å°	16S - M24x1.5	16S - M24x1.5	PN630	14311719
XEWVD 18L 45Å°	18L - M26x1.5	18L - M26x1.5	PN400	14311720
XEWVD 20S 45Å°	20S - M30x2.0	20S - M30x2.0	PN420	14311723
XEWVD 22L 45Å°	22L - M30x2.0	22L - M30x2.0	PN250	14311727
XEWVD 25S 45Å°	25S - M36x2.0	25S - M36x2.0	PN420	14311731
XEWVD 28L 45Å°	28L - M36x2.0	28L - M36x2.0	PN250	14311733
XEWVD 30S 45Å°	30S - M42x2.0	30S - M42x2.0	PN420	14311737
XEWVD 35L 45Å°	35L - M45x2.0	35L - M45x2.0	PN250	14311740

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
XEWVD 38S 45°	38S - M52x2.0	38S - M52x2.0	PN420	14311743
XEWVD 42L 45°	42L - M52x2.0	42L - M52x2.0	PN250	14311747

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.