

Robinet pour air comprimé Type: 770 Fonte malléable Taraudé (BSPP)/Raccordement à pinces




Caractéristiques

Type: 770
Modèle: Robinet pour air comprimé
Matériau du boîtier: Fonte malléable
Raccord: Taraudé (BSPP)
Raccord 2: Raccordement à griffes
Distance entre-griffe: 42 mm

Caractéristiques [2]

Classe de pression: PN10
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 80 °C
Pression maximale à 20 °C: 10 bar



Largeur nominale	Joint	Article
1/2" [15]	Laiton	17007537
1/2" [15]	Caoutchouc	17007506
3/4" [20]	Laiton	17007520
3/4" [20]	Caoutchouc	17007498
1" [25]	Laiton	17007544
1" [25]	Caoutchouc	17007513

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.