



## SMC Limiteur de débit raccords instantanés à l'aide d'un petit tournevis série AS\*2\*0F-D

- Le régulateur de débit peut être réglé avec un tournevis à tête plate
- Empêche le détachement accidentel
- L'échappement et l'admission sont visibles
- grâce au symbole du sens du débit situé sur le corps métallique
- Sur les modèles standard, les pièces en laiton sont nickelées
- Taille d'orifice disponible en PT, NPT ou G[PF]

### Caractéristiques

**Série:** AS-D

**Exécution:** Clapet de non-retour de buée

**Montage:** Vissable

**Matériau du boîtier:** PBT/Laiton nickelé

**Matériau du joint:** NBR

**Pression de service:** 1 / 10 bar

**Plage de température:** -5 / 60 °C

**Fluide:** Air comprimé selon ISO8573-1:2010

Type de raccord	Raccord pneumatique 1	Article
Filetage extérieur (Métrique)	M 5	24115329

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.