



SMC Limiteur de débit axial à l'épreuve des intempéries série AS*1F-T

- Modèle en ligne avec caractéristique acier inox pour l'utilisation dans les milieux corrosifs
- La nécessité d'un outil spécial pour le réglage offre une protection supplémentaire contre les actions accidentelles
- Raccords instantanés
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine
- Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard

Caractéristiques

Série: AS-T

Exécution: Clapet de non-retour de buée

Montage: In-line

Matériau du boîtier: PBT

Pression de service: 1 / 10 bar

Plage de température: -5 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010

Raccord pneumatique 1	Article
	24115501
4 mm	24115377
4 mm	24115312
6 mm	24115382
6 mm	24115318

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.