



FLEXION Raccord à visser droit en acier inoxydable 316L BSPP vers tuyau métrique

Caractéristiques

Type: SSPC

Matériau: Acier inoxydable 316L

Température de fonctionnement: -20 / 180 °C

Pression de service: -0.99 / 20 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
SSPC4-M5-FX	4	Filetage extérieur (M)	M 5	14059999
SSPC4-G01-FX	4	Fileté BSPP (G)	1/8	14060000
SSPC6-G02-FX	6	Fileté BSPP (G)	1/4	14060002
SSPC6-G01-FX	6	Fileté BSPP (G)	1/8	14060001
SSPC8-G02-FX	8	Fileté BSPP (G)	1/4	14060004
SSPC8-G01-FX	8	Fileté BSPP (G)	1/8	14060003
SSPC10-G02-FX	10	Fileté BSPP (G)	1/4	14060005
SSPC10-G03-FX	10	Fileté BSPP (G)	3/8	14060006

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.