



FLEXION Raccord à visser droit en acier inoxydable 316L BSPT vers tuyau métrique

Caractéristiques

Type: SSPC

Matériau: Acier inoxydable 316L

Température de fonctionnement: -20 / 180 °C

Pression de service: -0.99 / 20 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
SSPC6-02-FX	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14060010
SSPC6-01-FX	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	14060009
SSPC8-02-FX	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14060012
SSPC8-01-FX	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	14060011
SSPC10-02-FX	10	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14060013
SSPC10-03-FX	10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	14060014
SSPC12-04-FX	12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	14060016
SSPC12-03-FX	12	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	14060015

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.