



FLEXION Pièce coudée, filetage externe, raccord POM BSPT

Caractéristiques

Type: EPL

Matériau: PBT

Température de fonctionnement: -20 / 70 °C

Pression de service: -0.99 / 18 bar

| Constructeur ID | Diamètre extérieur du tube mm | Type de filetage | Dimension de filetage | Article |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | 14378176 |
| EPL4-02-FX | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/4 | 13960549 |
| EPL4-01-FX | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/8 | 13960548 |
| EPL6-02-FX | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/4 | 13960555 |
| EPL6-01-FX | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/8 | 13960554 |
| EPL8-02-FX | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/4 | 13960564 |
| EPL8-01-FX | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/8 | 13960563 |
| EPL8-03-FX | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | 3/8 | 13960565 |
| EPL10-02-FX | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/4 | 13960531 |
| EPL10-03-FX | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | 3/8 | 13960532 |
| EPL12-04-FX | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | 1/2 | 13960540 |
| EPL12-03-FX | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | 3/8 | 13960539 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.