

SMC Vérin sans tige à entraînement direct modèle de base série MY3A/B



- Modèle court (avec amortisseur élastique) et Modèle standard (avec amortisseur pneumatique)
- Alesage: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm et 63mm
- Raccordement facile avec un guide externe.
- Montage vertical et latéral possibles.
- Des fonctionnalités élevées pour une hauteur et une longueur compactes.

Caractéristiques

Série: MY3

Type: MY3B

Fonction: Double effet

Magnétique: Non

| Constructeur ID | Amortissement | Diamètre d'alésage mm | Course mm | Raccord mm | Filetage in | Article |
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | 23999888 |
| | | | | | | 12707747 |
| MY3B16-300 | Ajustable | 16 | 300 | M 5 | | 12731894 |
| MY3A25TF-800 | Mécanique | 25 | 800 | | G1/8 | 12672267 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.