



GF Raccord 3-pièces Série: 550 PVC-U PN16 cylindrique taraudé

Caractéristiques

Série: 550

Matériau: PVC-U

Raccord: Manchon à coller

Raccord 2: Taraudé (BSPP)

Raccord 2 matériel: Laiton

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 60 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
3-pièces Raccord	20	1/2"	PN16	12037752
3-pièces Raccord	25	3/4"	PN16	12037843
3-pièces Raccord	32	1"	PN16	12037844
3-pièces Raccord	40	1.1/4"	PN16	12037845
3-pièces Raccord	50	1.1/2"	PN16	12037846
3-pièces Raccord	63	2"	PN16	12037847
3-pièces Raccord	75	2.1/2"	PN16	12037848
3-pièces Raccord	90	3"	PN16	12037849

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.