



GF Réduction filetée Série: 910 PP-H PN10 Manchon plastique à souder/Tarudé (BSPT)

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PP-H

Raccord: Manchon plastique à souder

Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adaptateur femelle	20	1/2"	PN10	10047149
Adaptateur femelle	25	3/4"	PN10	10047150
Adaptateur femelle	32	1"	PN10	10047151
Adaptateur femelle	40	1.1/4"	PN10	10047152
Adaptateur femelle	50	1.1/2"	PN10	10047153
Adaptateur femelle	63	2"	PN10	10047154

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.