



GF Réduction filetée Série: 910 PP-H PN10 Embout en plastique à souder/Taraudé (BSPT)

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PP-H

Raccord: Embout en plastique à souder

Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	1/2"	PN10	16038536
Adapteur femelle	25	3/4"	PN10	16040290
Adapteur femelle	32	1"	PN10	16040966
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN10	16038411
Adapteur femelle	50	6/4"	PN10	16042708
Adapteur femelle	63	2"	PN10	16041899

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.