

3M Disque de polissage ROLOC Cubitron II type 984F



CUBITRON II

Meule ROLOC™ Cubitron™ II, Ø de 76,2 mm, 20000 min-1 Système de changement rapide ROLOC™ Idéal pour les travaux qui changent souvent. ROLOC™ est un système de réparation rapide pour les petites réparations et celles sur petites surfaces. Un simple mouvement tournant suffit pour changer aisément l'abrasif nécessité. La large gamme d'abrasifs couvre presque toutes les applications de l'ébavurage à la finition en passant par le meulage. Pour choisir rapidement et facilement le bon grain, toutes les meules ROLOC™ sont équipées d'un codage par couleurs.

Modèle :

toile lourde de polyester Y garnie, granulé, structure fermée, résistante à l'eau. Avec abrasifs anti-échauffement permettant une excellente longévité et empêchant la décoloration de la pièce due aux températures.

Applications :

convient particulièrement à l'usinage des aciers fortement alliés et très résistants avec une pression d'appui moyenne et forte. Remarque : plateau ROLOC™, voir [réf. 8245].

Beschreibung	Article
Disque toile Cubitron™ II Roloc™ 984F, 75 mm, 60+	12464288
Disque toile Cubitron™ II Roloc™ 984F, 75 mm, 80+	12464289
Meule en fibre ROLOC Cubitron II 76,2mm P36+	12739409
Meule en fibre ROLOC Cubitron II 76,2mm P60+	12739412
Meule en fibre ROLOC Cubitron II 76,2mm P80+	12739415
984F disque abrasive k36 76,2mm - Cubitron II	12336815

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.