

VSM Bande abrasive corindon pour métallurgie type 8722

Bande abrasive sans fin, corindon, pour l'usinage des métaux, dimensions 100 x 1000 mm

Modèle :

toile flexible garnie de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Résistante à l'huile, à la cire et à la graisse.

Applications :

produit universel pour l'usinage de l'acier allié et non allié ainsi que les métaux non ferreux sur les meuleuses à bande abrasive. Idéale pour l'usinage de ferrures, de récipients etc.



| Granulation | Article |
|-------------|----------|
| 40 | 12728223 |
| 60 | 12728224 |
| 80 | 12728225 |
| 120 | 12728226 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.