



Jauge de filetage type 4404

DIN 2285	DIN ISO 1502	DIN 13	M
-------------	--------------------	-----------	---

Bague-calibre de filetage ENTRE pour filetage métrique ISO DIN 13.

Modèle :

en acier à calibres spécial de qualité supérieure, entièrement trempé, détendu et rectifié de précision, classe de tolérance 6g. Pour filetage métrique ISO DIN 13.

Applications :

pour vérifier les filetages. Remarque : afin d'éviter l'éclatement précoce du pas de filetage, le premier pas de filetage est aiguisé et enlève les saletés grossières. Dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.

Modèle :

en acier à calibres spécial de qualité supérieure, entièrement trempé, détendu et rectifié de précision, classe de tolérance 6g.

Applications :

pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur la pièce à contrôler. Les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS ont des pas de filetage raccourcis et servent au contrôle du Ø de flanc. Il ne faut pas pouvoir les visser sur la pièce à contrôler. Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.