



## Jauge de filetage type 4405

DIN 2299	DIN ISO 1502	DIN 13	M
-------------	--------------------	-----------	---

Bague-calibre de filetage N'ENTRE PAS pour filetage métrique ISO DIN 13

**Modèle :**

en acier à calibres spécial de qualité supérieure, entièrement trempé, détendu et rectifié de précision, classe de tolérance 6g. Pour filetage métrique ISO DIN 13.

**Applications :**

pour vérifier les filetages. Remarque : afin d'éviter l'éclatement précoce du pas de filetage, le premier pas de filetage est aiguisé et enlève les saletés grossières. Dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.

**Modèle :**

en acier à calibres spécial de qualité supérieure, entièrement trempé, détendu et rectifié de précision. Classe de tolérance 6g.

**Applications :**

pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur la pièce à contrôler. Les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS ont des pas de filetage raccourcis et servent au contrôle du Ø de flanc. Il ne faut pas pouvoir les visser sur la pièce à contrôler. Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.