

SMC Limiteur de débit raccords instantanés en ligne compact série AS1002F/4002F



- en ligne, Compact.
- Pression d'utilisation max.: 1 MPa.
- Matière de tube utilisable: Nylon, polyamide souple, polyuréthane.
- Taille: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2

Caractéristiques

Série: AS

Exécution: Clapet de non-retour de buée

Montage: In-line

Matériau du boîtier: PBT

Pression de service: 1 / 10 bar

Plage de température: -5 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010

Raccord pneumatique 1	Article
	12632364
	12675761
6 mm	11886118
6 mm	12675158
6 mm	12659554
6 mm	14205019
8 mm	11886123
8 mm	12405376
10 mm	13230651
12 mm	12687900

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.