



FLEXION Raccord de bouchon

Caractéristiques

Type: EPVSTF

Pression de service: 1 / 10 bar

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Matériau du joint: NBR

Matériau de la bague du serrage: Acier inoxydable
301 [1.4310]

Type tube: PA 12 [Nylon] to DIN 73378 or PU SH A 98
metric tubing

Fluide: Air comprimé

| Matériau | Diamètre extérieur du tube | Type de filetage | Dimension de filetage | Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min | Article |
|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
| Laiton, nickelé | 6 | Fileté BSPP (G) | 1/4 | 380 | 14334243 |
| Laiton, nickelé | 8 | Fileté BSPP (G) | 1/4 | 380 | 14334245 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.