



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B14 (2p)

Caractéristiques

Série: FM4

Type: B14T

Vitesse: 3000 rpm

Montage: B14T

Nombre de pôles: 2

Vitesse max. en charge: 2930 rpm

Couple max. en charge: 4.7 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE1	0.09	230/400	56	9	17115575
IE3	0.75	230/400	80	19	15867674
IE3	1.1	230/400	80	19	15867681
IE3	1.5	230/400	90	24	15867698
IE3	2.2	230/400	90	24	15867706
IE3	3	400/690	100L	28	15867713
IE3	4	400/690	112	28	15867720
IE3	5.5	400/690	132	38	15867737
IE3	7.5	400/690	132	38	15867744

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.