



ECON® Soupape de décharge Type 1514 acier course normale taraudé/fileté

La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.

Caractéristiques

Type: 1514
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier
Catégorie de qualité d'entrée: St 52-3 N [1.0576]
Matériau du boîtier de sortie: Acier
Catégorie de qualité de sortie: St 52-3 N [1.0576]
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Matériau du capot de ressort: St 52-3 N [1.0576]
Matériau du clapet: Acier inoxydable 420 [1.4021]
Matériau du siège: Acier inoxydable 431 [1.4057]

Matériau du ressort: Acier à ressort

Matériau de l'axe: Acier inoxydable 431 [1.4057]

Température du fluide: 0 / 160 °C

Application

- Liquides (dilatation thermique).

Approbation

- Certification PED-2014/68/CE.

Options

- Disponible avec certificat d'adaptation Lloyds.



Tableau de taille:

DN	d0 mm	H mm	Poids kg	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3/8"	8	128	1.02	45	48	15
1/2"	10	128	1.04	45	48	15
3/4"	15	129	1.64	57	56	18
1"	20	129	2	62	62	22
1.1/4"	25	142	2.6	67	70	25
1.1/2"	30	145	4.3	78	72	25
2"	40	160	5.8	90	85	28

Diamètre nominal d'entrée	Raccordement amont	Norme de raccord d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Raccordement aval	Norme de raccord de sortie	Plage de réglage bar	Pression de tarage bar	Diamètre de passage mm	Joint	Article
3/8" [10]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	3/8" [10]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		8	FPM	17540049
3/8" [10]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	3/8" [10]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		8	FPM	17540056
3/8" [10]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	3/8" [10]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		8	FPM	17540032
1/2" [15]	Fileté (BSPP)	ISO 228-1	1/2" [15]	Taraudé (BSPP)	ISO 228-1		6	10	FPM	17540070
1/2" [15]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1/2" [15]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		10	FPM	17673244

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Raccordement amont	Norme de raccord d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Raccordement aval	Norme de raccord de sortie	Plage de réglage	Pression de tarage	Diamètre de passage	Joint	Article
						bar	bar	mm		
1/2" [15]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1/2" [15]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		10	FPM	17540087
1/2" [15]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1/2" [15]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		10	FPM	17540063
3/4" [20]	Fileté (BSPP)	ISO 228-1	3/4" [20]	Taraudé (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10		15	FPM	17540102
3/4" [20]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	3/4" [20]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		15	FPM	17540094
3/4" [20]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	3/4" [20]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		15	FPM	17540119
3/4" [20]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	3/4" [20]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		15	FPM	17540311
1" [25]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1" [25]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		20	FPM	17540126
1" [25]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1" [25]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		20	FPM	17540133
1" [25]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1" [25]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		20	FPM	17540140
1.1/4" [32]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/4" [32]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		25	FPM	17540164
1.1/4" [32]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/4" [32]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		25	FPM	17540157
1.1/4" [32]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/4" [32]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		25	FPM	17540171
1.1/2" [40]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/2" [40]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		30	FPM	17540195
1.1/2" [40]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/2" [40]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		30	FPM	17540188
1.1/2" [40]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/2" [40]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		30	FPM	17540203
2" [50]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	2" [50]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5		40	FPM	17540210
2" [50]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	2" [50]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10		40	FPM	17540227
2" [50]	Fileté (NPT)	ASME B1.20.1	2" [50]	Taraudé (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20		40	FPM	17540234

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.