

PREVOST Coude 90° RPC male



Le Coude 90° RPC male est une pièce en Polymère et laiton nickelé.

La pression maximum d'utilisation est de 10 bars.

Il peut être utilisé dans des espaces où la température est comprise entre 0°C et +60°C.

Caractéristiques

Série: RPC MR

Matériau: Polymère et laiton nickelé

Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
4	Filetage extérieur BSPT (R)		13104569
4	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	13104570
6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	13104571
8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	13104574
8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	13104572
8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	13104573
10	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	13104578
10	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	13104576
10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	13104577
10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	13104575
12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	13104581
12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	13104579
12	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	13104580
14	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	13104583
14	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	13104582

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.