



EPRATAL Barre ronde en matière synthétique polyacétal POM-C + lubrification à sec

Par rapport au POM-C avec de meilleures propriétés de glissement et de résistance à l'usure.

Application

- Douilles de glissement, guides, rails (peu d'entretien)

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Diamètre extérieur mm	Longueur mm	Article
Enzian bleu	20	3000	16730221
Enzian bleu	25	3000	16730238
Enzian bleu	30	3000	16730245
Enzian bleu	40	3000	16730252
Enzian bleu	80	3000	16730269
Enzian bleu	150	2000	16730276
Enzian bleu	165	2000	16730283

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.