

ANSELL Gant contre le coupure HyFlex® 11-730

Remarquable protection contre les coupures et l'abrasion. Le support offre un bon niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d'opérations de contrôle, de manutention et d'assemblage impliquant des objets tranchants. La formulation spécifique de l'enduction polyuréthane garantit une préhension sûre des pièces sèches ou légèrement huileuses. La formulation du polyuréthane augmente également la résistance à l'abrasion sur les zones des gants les plus sollicitées.



Normes: Risques mécaniques : EN388:2016 4X43D

Caractéristiques

Série: HyFlex®

Type: 11-730

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Non

Longueur: 215 mm

Calibre: 13

Couleur: Gris

Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 407, EN 420, EN ISO 21420

Approbations: EN 388:2016

Couleur du revêtement: Gris

Matériau de revêtement: PU (polyuréthane)

Couleur support: Gris

Modèle de manchette: Poignet tricot

Matériau: PU

Catégorie III: Yes

EN 388:2016: 4X43D

EN 407:2004: X1XXXX

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

Application

Domaines d'application

- Industrie aérospatiale
- Industrie automobile
- Transport
- Construction
- Glass manufacturing
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance/Entretien
- Métallurgie



Beschreibung	Article
Gants 11-730 HyFlex Taille 10	16721946
Gants 11-730 HyFlex Taille 8	16721977
Gants 11-730 HyFlex Taille 9	16721953

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.