

Raccord SHW



Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)

Type de raccord: Raccord de souder

Type de raccord à sertir: Raccordement par soudure

Caractéristiques (2)

Extrémité de raccordement: Extrémités à souder

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 260 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
23,0x1,5 [20,0]	DN19	40	580	12946408
25,4x1,65 [22,1]	DN25	40	580	12946428
48,3x2,0 [44,3]	DN38	40	580	12946421
60,3x2,0 [56,3]	DN50	25	362	12946422
63,5x1,65 [60,2]	DN63	25	362	12946431
114,3x2,0 [109,7]	DN100	16	232	12571178

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.