



FESTO Vérin linéaire DFPC

Caractéristiques

Série: DFPC

Fonction: Double effet

Matériau du tube: Alliage d'aluminium, anodisé lisse

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
DFPC-80-50-D	Mécanique	80	50	G1/8	0.6 / 8	14086374
DFPC-80-65-D	Mécanique	80	65	G1/8	0.6 / 8	14086375
DFPC-80-80-D	Mécanique	80	80	G1/8	0.6 / 8	14086376
DFPC-100-80-D	Mécanique	100	80	G1/8	0.6 / 8	14086377
DFPC-100-100-D	Mécanique	100	100	G1/8	0.6 / 8	14086378
DFPC-100-125-D	Mécanique	100	125	G1/8	0.6 / 8	14086379
DFPC-125-100-D	Mécanique	125	100	G1/8	0.6 / 8	14086380
DFPC-125-125-D	Mécanique	125	125	G1/8	0.6 / 8	14086381
DFPC-125-150-D	Mécanique	125	150	G1/8	0.6 / 8	14086382

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.