

ASCO Électrovanne collecteur de poussière 2/2 Type: 32230K série 353 aluminium



Caractéristiques

Série: 353
Type: 32230K
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manceuvre: Action indirecte
Pression différentielle max.: 8.5 bar
Raccordement électrique: Raccord EN 175301-803 type B
Matériau du boîtier: Aluminium
Joint: NBR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Matière de la membrane: TPE
Durée de marche: 10 % max. sur 1 minute de temps
Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67
Antidéflagrant: Oui
Température du fluide: De -20 °C à 140 °C

Application

- Soupape d'impulsion pour le soufflage des sacs filtrants dans les dispositifs de filtrage des poussières.

Informations techniques

- Commande sur site avec soupape de commande intégrée.
- Passage élevé et temps de réaction court.
- Silencieux intégré.
- Passage possible de la bobine de tension alternative à la bobine de tension continue.

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Tension d'alimentation	Puissance	Classe déflagrant	ATEX Zone	Température ambiante	Article
1.1/2" [40]	Tarauté (BSPP)	55	49	2	24V CC	22 W			De -20 °C à 75 °C	14379335
1.1/2" [40]	Tarauté (BSPP)	55	49	2	230V CA	6,3 W			De -20 °C à 75 °C	14379334
1" [25]	Tarauté (BSPP)	32	20	2	24V CA	6,3 W			De -20 à 85 °C	14105778
1" [25]	Tarauté (BSPP)	32	20	2	24V CC	22 W			De -10 °C à 75 °C	14105786
1" [25]	Raccord rapide	32	20	2	24V CC	22 W			De -20 °C à 75 °C	14105797
1" [25]	Tarauté (BSPP)	32	20	2	24V CC	22 W	II 3GD Ex ec IIC T6-T4 Gc, Ex tc IIIC T110 °C Dc	Zone 2 / 22	De -10 °C à 60 °C	14106146
1" [25]	Tarauté (BSPP)	32	20	2	115V CA	6,3 W			De -20 °C à 75 °C	14105779
1" [25]	Tarauté (BSPP)	32	20	2	230V CA	6,3 W			De -20 °C à 75 °C	14105789
3/4" [20]	Tarauté (BSPP)	32	13	2	24V CA	6,3 W			De -20 °C à 75 °C	14063685
3/4" [20]	Tarauté (BSPP)	32	13	2	24V CC	22 W			De -10 °C à 75 °C	14105784
3/4" [20]	Tarauté (BSPP)	32	20	2	24V CC	10,5 W	II 2GD Ex emb IIC Gb T3 / Ex tb IIIC T200 °C Db	Zone 1 / 21	De -20 °C à 40 °C	14379614
3/4" [20]	Tarauté (BSPP)	32	13	2	24V CC	22 W	II 3GD Ex ec IIC T6-T4 Gc, Ex tc IIIC T110 °C Dc	Zone 2 / 22	De -10 °C à 60 °C	14105781
3/4" [20]	Tarauté (BSPP)	32	13	2	230V CA	6,3 W			De -20 °C à 75 °C	13715652

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.