



ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U à commande électrique Série: entre-bridés

Caractéristiques

Série: 57
Type: 3742EE
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Type entre-bridés
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Manchette: Non-changeable

Matière du papillon: PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)
Matière de l'actionneur: Aluminium
Température maximum de service: 50 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557171
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557164
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557342
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557359
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557195
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557188
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557373
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557366
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557203
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557210
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17558307
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557380
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557234
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557227
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557397
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557405
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557056
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557063
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557258
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557241
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557070
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557087
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557272

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557265
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557094
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557102
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557296
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557289
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557119
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	24V CC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557126
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557304
DN250	PN10	PN10		ELA500	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557133
DN250	PN10	PN10		ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557311
DN300	PN10	PN10		ELA600	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557140
DN300	PN10	PN10		ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557328
DN350	PN10	PN10		ELA800	230 V AC	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	17557157
DN350	PN10	PN10		ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	17557335

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.